

DITECH ENDUITS GÉLIFIÉS (Gelcoats)

<u>PRODUIT</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>PROPRIÉTÉS</u>	<u>APPLICATION</u>
DITECH SERIE 35	Enduit gélifié flexible à sablé	Gel rapide Durcissement rapide	Pour pièces en composites qui seront peinturées
DITECH SERIE 47	Enduit gélifié économique Tout usage	Gel rapide Durcissement rapide	Tout usage et émail pour intérieurs pas exposés version séchante à l'air
DITECH SERIE 57	Isophthalique	Gel rapide Durcissement rapide	Excellent résistant à l'impact
DITECH SERIE 59	Résistance au feu	Gel rapide Durcissement rapide	Pièces qui ont besoin d'une résistance à la propagation de la flamme
DITECH SERIE 67	Iso/NPG	Gel rapide Durcissement rapide	Très bonne résistance aux rayons UV. Très bonne rétention de couleur et de lustre et aise de réparation
DITECH SERIE 76	Iso/NPG/acrylique	Gel rapide Durcissement rapide	Résistance excellente aux rayons UV. Excellente rétention de couleur et lustre, et aise de réparation
DITECH SERIE 77	Iso/NPG/acrylique	Gel rapide Durcissement rapide	Surface solide Résistance excellente aux taches, choc thermique
DITECH SERIE 78	Iso/NPG/Acrylique	Gel moyen Durcissement moyen	Transparent pour effets spéciaux. Marbre synthétique
DITECH SERIE 92	Vinyle Ester	Gel moyen Durcissement moyen	Corrosion résistante applications
DITECH SERIE 96	Gelcoat à moule	Gel moyen Durcissement moyen	Très haute rétention de lustre

DITECH ENDUIT GÉLIFIÉ LES CODES — DÉFINITION

DITECH 76-1000-N (B) (FD) OR SS-CCCC-X (B) (FD)

SS= DITECH GELCOAT Numero de Serie

CCCC= Code de couleur

X= A Indique que la surface est séchante à l'air. Surface devient dure, noncollante, et facile à sabler.

X= N Indique que la surface est inhibée à l'air et reste légèrement collante permettant une bonne adhésion inter-laminaire

B= appliquée par pinceau (brush grade)

FD= par Santé Canada et FDA

Exemple : 1) 76-1000-NFD est un DITECH Serie 76 enduit gélifié avec code de couleur 1000 (blanc) qui ne sèche pas à l'air et est approuvable par Santé Canada et FDA.

Exemple : 2) 47-C388-AB est un DITECH Serie 47 enduit gélifié avec code de couleur C338 (charte de couleur DITECH) qui sèche à l'air